



TOLUÈNE (Histologique)

DESCRIPTION :

Solvant organique d'usage général, fait à partir de toluène de grade histologique.

COMPOSITION :

Contient :
Minimum 99.7% v/v toluène (N° CAS: 108-88-3).

- Le toluène utilisé dans la formulation est de grade histologique.

SPÉCIFICATION:

Spécification du produit	Unité	Analyse	Limites
Apparence (Aspect, Couleur)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Gravité spécifique à 15°C	Kg/l	ASTM D1298	0.863 à 0.873
Toluène	% v/v	-	99.7 min.
Intervalle de distillation	°C	ASTM D850	1.0 max (110.6 inclus)
Benzène	µl/l (ppm vol)	ASTM D2360	300 max.
Non-aromatiques	% v/v	ASTM D2360	0.3 max.

FORMATS DISPONIBLES :

4x4L, 10L, 20L et 208L.

CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans des locaux spéciaux, frais et bien ventilés, à l'abri des rayonnements solaires et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles...) et à l'écart des produits comburant.

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

