

CONCENTRATED • CONCENTRÉ

FIXGUARD® PRO

- **DURABLE:** FIXE, STABILISE ET EMPÊCHE LA DISPERSION DES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
- **RÉSISTANT:** RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AU TRAFIC PIÉTONNIER DOMESTIQUE
- **PRATIQUE:** CONSERVE LA PERMÉABILITÉ DU SOL ET FACILITE L'ENTRETIEN
- **FACILE À APPLIQUER:** S'UTILISE PAR PULVÉRISATION
- **POLYVALENT:** ALLÉES, PARTERRES, BORDURES, ENTOURAGES D'ARBRES...

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **FixGuard® Pro** est un liant en phase aqueuse spécialement conçu pour stabiliser et fixer les graviers, pierres décoratives ou les copeaux de bois dans les aménagements extérieurs.
- **FixGuard® Pro** résiste parfaitement aux intempéries, au passage d'un souffleur de feuilles ainsi qu'au trafic piétonnier domestique, tout en limitant l'apparition des taches. Ce traitement durable, pouvant aller jusqu'à 3 ans, facilite ainsi grandement l'entretien des surfaces.
- **FixGuard® Pro** conserve la perméabilité naturelle du sol.
- **FixGuard® Pro** est respectueux de l'environnement, il s'utilise sans danger pour la végétation ni pour les animaux.
- **FixGuard® Pro** s'utilise en pulvérisation ou par mélange

UTILISATION

- **FixGuard® Pro** s'utilise en extérieur sur tous types d'agrégats décoratifs et peut être appliqué sur des surfaces soumises à un trafic piétonnier domestique.
- Idéal pour traiter allées de jardin, parterres, bordures, entourages d'arbres, patios, zones décoratives...



FixGuard® Pro la solution idéale sur le marché

	FixGuard® Pro	Concurrent 1	Concurrent 2
Base aqueuse	✓	✓	✓
Utilisation en pulvérisation et par mélange	✓	✓	
Perméabilité du sol	✓		✓
Résiste au passage piétonnier léger	✓		✓*
Application renforcée	✓		✓
Polyvalence (copeaux, graviers, galets...)	✓		

* Uniquement en application par mélange.



SUPPORTS COMPATIBLES

- Granulats minéraux de 4 à 20 mm (marbre, granit, quartz, etc.)
- Galets 15/25 mm, 20/40 mm, 40/60 mm
- Granulats de paillage : pouzzolane, copeaux de bois, de liège, ardoise, billes d'argile expansée.

CONSOMMATION

- Pulvérisation: La consommation dépend du nombre de couches et de la taille des éléments décoratifs. Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif pour 1 m².

	1/3 mm	3/8 mm	8/20 mm	20/40 mm	40/60 mm
Granulats lavés et séchés	1000 ml	900 ml	800 ml	700 ml	500 ml
Paillages secs			800 ml		
Pouzzolane, copeaux de liège, ardoise, bille d'argile secs			800 ml		

- **Mélange:** 1 litre de produit pour 25 Kg de granulats + une couche par pulvérisation (voir ci-dessus).

EMBALLAGE

Contenant de 5 litres.

OUTILS D'APPLICATION

En **pulvérisation**, appliquer au pulvérisateur basse pression équipé d'une buse de 6 avec un angle de 90 à 110°.



MISE EN OEUVRE

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation et procéder à un essai préalable sur une petite surface.
- Appliquer le produit sur un support propre préalablement nettoyé de toute poussière et parfaitement sec.

Application pour une stabilisation décorative:

- **FixGuard® Pro** s'applique en 1 couche.
- Régler, lisser et compacter les granulats ou copeaux à stabiliser à l'aide d'une lisseuse à main ou d'un platoir inox.
- Pulvériser une couche homogène de produit sur l'ensemble de la surface à traiter.
- Laisser sécher 24 heures dans des conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée et sans précipitation).
- Efficacité optimale: 48 heures à l'abri des intempéries.

Application pour une stabilisation décorative et circulaire :

- **FixGuard® Pro** s'applique en 2 couches.
- Pulvériser une première couche homogène de produit sur l'ensemble de la surface à traiter.
- Ratisser la surface afin de retourner la couche supérieure de granulats ou de copeaux, puis régler, lisser et compacter à l'aide d'une lisseuse manuelle ou d'un platoir en inox.
- Laisser sécher 24 heures dans des conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée et sans précipitation).
- Appliquer une deuxième couche et laissez sécher de nouveau 24 heures.
- Efficacité optimale: 48 heures à l'abri des intempéries et de toute circulation.

Application par mélange :

- Mélanger 25kg de granulats avec 1 litre de **FixGuard® Pro** dans un seau à l'aide d'un malaxeur à main pendant 5 minutes.
- Répandre le mélange sur la zone et réglez, lisser et compacter le à l'aide d'une lisseuse à main ou un platoir inox.
- Laisser sécher 24 heures dans des conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée).
- Appliquer par pulvérisation une couche homogène de produit sur l'ensemble de la surface traitée.
- Laisser sécher 24 heures dans de conditions climatiques favorables (température supérieur à 15°C en journée).
- Efficacité optimale: 48 heures à l'abri des intempéries et de toute circulation.

ENTRETIEN

- Les surfaces traitées peuvent être entretenues à l'aide d'un souffleur de jardin pour éliminer poussières et débris.
- En fonction des usages, il est recommandé de renouveler une application par pulvérisation pour entretenir une bonne fixation des granulats.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

- État physique à 20 °C : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Aucune
- pH : $7,6 \pm 0,5$
- Point d'ébullition [°C] : 100 °C
- Densité : $1,03 \pm 0,01$
- Solubilité dans l'eau [vol/vol] : Totale
- Point d'éclair [°C] : Non applicable
- COV : 13 g/l*

ENTREPOSAGE

- Entreposer dans un endroit sec à une température comprise entre 10°C et 30°C.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **FixGuard® Pro** doit être utilisé lorsque la température des supports est comprise entre 15°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 15°C et 30°C.

- Protéger tous les matériaux non concernés par l'application du produit. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'eau.
- Nota: Le produit peut donner un effet satiné ou brillant selon le type de matériau.
- La consommation du liant et ses performances peuvent varier en fonction de la dimension et de la nature des pierres ou des copeaux utilisés.
- Le produit n'est pas adapté aux zones soumises à un trafic intense ou au passage de véhicules.
- Pour un résultat optimal, le sol doit être stable et l'épaisseur du gravier ou du paillis comprise entre 2 à 4 cm.
- Pour un meilleur résultat, les granulats ou copeaux doivent être préalablement réglés au râteau puis lissés et compactés à l'aide d'une lisseuse à main ou d'un platoir. L'utilisation d'un rouleau de jardinier est un plus pour obtenir une finition homogène. Il faut que les granulats ou copeaux soient propres et parfaitement secs avant l'application du liant. Il est recommandé de les laver et de les sécher si nécessaire.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants ménagers.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AVIS IMPORTANT

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité.

Date de mise à jour : 19/05/2026 | Code produit : 7211-4P



Fabriqué par:
GUARD INDUSTRIE ADN INC.
619, rue du Luxembourg
Granby (Québec) J2J 2V2
Canada : +1 (579) 589-1419
www.guardADN.com