



## PRÉPARATEUR DE BOIS

WPB-O1 / WPB-4



### AVANT DE COMMENCER : SÉCURITÉ ET MANIPULATION

- Il s'agit d'un produit hautement inflammable qui doit être manipulé avec précaution.
- Ne l'utilisez **JAMAIS** dans un espace clos. Travaillez **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé, en veillant à un apport continu d'air frais. Ne respirez pas les vapeurs du produit.
- **NE PAS** utiliser sur la fibre de verre, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, l'acrylique et les plastiques.
- **N'EST PAS DESTINÉ** à être utilisé comme nettoyant pour vitres, liquide lave-glace ou antigel pour conduites de carburant. Ce produit est spécialement formulé pour la préparation du bois.



### GESTION DES DÉCHETS

- Produit classé comme inflammable. Ne jetez pas le contenu ni le récipient avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un ECO CENTRE ou éliminez-les conformément à la réglementation environnementale locale en vigueur.
- Une fois le récipient entièrement vide, vous pouvez le laisser sécher complètement, puis jeter le récipient vide et sec dans le bac de recyclage, sans le bouchon.



### LE PRÉPARATEUR DE BOIS SOLVÉCO® peut être utilisé dans les cas suivants :

- Remplace l'hydrate de méthyle pour le nettoyage après décapage avec n'importe quel décapant
- Nettoie le bois après ponçage sans ouvrir le grain
- Prépare le bois avant la teinture
- Élimine les peintures à l'huile, la gomme-laque, l'huile de teck et les uréthanes.
- Peut également être utilisé pour nettoyer la mousse d'uréthane (humide ou sèche)

**ÉTAPE 1 PRÉPARATION EN TOUTE SÉCURITÉ**

Aménagez votre espace de travail dans un local parfaitement ventilé.

Enfilez l'ensemble de votre équipement de protection individuelle (gants, lunettes de protection, vêtements de protection).

**CONSEIL D'OUVERTURE**

Le récipient peut être sous pression interne. Placez toujours un chiffon sur le sceau de sécurité pour bloquer d'éventuelles projections, puis suivez attentivement la procédure illustrée sur le bouchon pour l'ouvrir en toute sécurité.

**ÉTAPE 2 APPLICATION**

- Appliquez le **SolvEco® PRÉPARATEUR DE BOIS** directement sur votre chiffon propre ou l'applicateur de votre choix.

**ÉTAPE 3 NETTOYAGE EN PROFONDEUR**

- Essuyez énergiquement la surface en bois après le décapage ou le ponçage.
- Cette action dissout et élimine les résidus, la graisse, les contaminants ou les traces d'anciens revêtements (époxy, gomme-laque, huiles de teck, uréthanes et peintures à l'eau).

**ÉTAPE 4 SÉCHAGE**

- Laissez la surface sécher complètement.
- Grâce à sa formule haute performance sans résidus, le produit s'évapore proprement. Le bois est immédiatement impeccable et prêt à recevoir une nouvelle finition, une nouvelle peinture ou un nouveau revêtement.

**ÉTAPE 5 ENTRETIEN DES OUTILS**

- Utilisez le produit pur pour rincer, nettoyer et éliminer efficacement les résidus de vos pinceaux et rouleaux une fois le travail terminé.
- Il élimine les peintures à l'huile, la gomme-laque, l'huile de teck et les uréthanes.

**ÉTAPE 6 CONSERVATION**

- Essuyez tout excès de liquide autour du goulot du récipient.
- Fermez bien le bouchon après chaque utilisation.
- Conservez le récipient dans un endroit frais.



FABRIQUÉ AU CANADA PAR :

**SUPER REMOVER / DÉCAPANT INC.**

619, rue du Luxembourg, Granby (Québec) J2J 2V2 Canada

Tél.: 1 (450) 770-2948

Sans frais pour Canada seulement: 1 (866) 772-2948

info@superdecapant.com

